

CALCEL ECOTOP

Enrobé à froid écologique



Enrobé à froid écologique, sans solvant, sans odeur, composé d'émulsion et d'huile végétale pour réparation routière.

La granulométrie 0/4 et sa résistance après apport d'eau et compactage est idéale pour la réparation de la couche de roulement.

Caractéristiques principales:

Prêt à l'emploi, s'utilise à froid.

Recommandé pour trafic de T0 à T5 (selon SETRA)

Sans interruption de la circulation, remise immédiate de la circulation après compactage.

S'utilise en toutes saisons, et par tout temps, même à des températures négatives

Résistant au gel, à l'abrasion, aux salages et aux traitements de type déverglçage.

Longue conservation (1 an).

Possibilité d'utilisation en plusieurs fois, utilisation propre et sans gaspillage

Interventions faciles

S'applique sans personnel spécialisé ni outillage particulier

Participe à la protection de l'environnement. Aucun produit n'est chauffé durant la fabrication, évitant ainsi l'émission de gaz et fumée.

Application:

Offre un large domaine d'applications:

- Nids de poule, chaussée déformée
- Réfection des tranchées de voirie après travaux eau, gaz, électricité...
- Rebouchage des scellements des signalétiques, bornes...
- Utilisation manuelle dans les espaces réduits inaccessibles aux machines d'application d'enrobés à chaud

Données techniques:

Granulométrie : 0/4

Consommation : 25 kg pour 1 cm de profondeur sur 1m² de surface.

Couleur : Noire

Présentation:

Seau de 25 Kg : l'enrobé est conditionné dans une poche positionnée dans le seau plastique.